

## MİMSAN MK 6000 KONFERANS KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN ADI:	MK 6000 Yazı Tablalı Konferans Koltuğu
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ:	MİMSAN Konferans Koltuk MK 6000
ÜRETİCİ FİRMA:	MİMSAN BÜRO MOB.DEK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
FİRMA BİLGİLERİ:	Hamidiye Mah.Armağan Sok.No : 43-45 Kağıthane - İstanbul - TÜRKİYE
TELEFON & FAKS :	0090 212 321 15 23-37 & 0090 212 321 15 57
WEB :	<a href="http://www.mimsanseating.com">www.mimsanseating.com</a>

### MİMSAN MK 6000 KONFERANS KOLTUĞU Ürün Resmi



## MİMSAN MK 6000 KONFERANS KOLTUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Koltuklar estetik bir tasarıma sahip olup her bir koltuk tek tek kullanılabilceği gibi yan yana düz bir dizi halinde veya yarım yuvarlak (anfı tiyatro biçimi) diziler halinde montajları yapılabilir.
- 2- Oturma yeri yay ile çalışan bir mekanizma ile hazırlanmış olup, oturaktan kalkıldığı zaman oturak kendiliğinden kalkarak dik vaziyete gelir, geçiş olanağını kolaylaştırır.
- 3- Koltuk oturak ve sırt kısımları oturan kişinin bel ve omurga sağlığı dikkate alınarak dizayn edilmiştir. Ayrıca sırt kısımlarında terlemeyi engellemek ve konforu artırmak için hava kanalları uygulanmıştır.
- 4- Kol dayama yerleri tercihe göre poliüretan integral maddesi ile kalıplanmış yada enjeksiyon plastik malzeme ile imal edilmiş kol üstleri ile kapatılabilir.
- 5- Koltukların oturak ve arkalık dayanma üniteleri poliüretan süngeri ile kaplanmış olup, süngerin dansitesi(yumuşaklık derecesi) istenilen şekilde hazırlanır. Sünger 55-57 kg/m dansite ile şekillendirilmiş olup; alev almama özelliğine sahiptir.
- 6- Kolçak, sırt ve oturak süngerleri ISO 9002 belgelidir.
- 7- Oturak ve sırt dayama üniteleri vakum ABS plastik teknolojisi ile şekillendirilmiş koruyucu malzemeden imal edilmiştir.
- 8- Koltukların sırtbaşılarında ahşap üzerine kumaş döşeme yapılmış kutu şeklinde kol kapamaları kullanılmakta olup, şık ve konfor metal ayakla birleşen bağlantılarla desteklenmiştir..
- 9- Koltuk kaplamalarında kullanılacak kumaşlar müşteri isteğine bağlıdır. Tavsiye edilen kumaşın teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:  
Kumaşın Cinsi: Micro Alcantra Kumaşın Yapısı: %100 Polyester Micro Ağırlık: 230 gr/m<sup>2</sup> Boncuklanma: ¾ Sürtünme Haslığı: Kuru: 4/5 ; Yaş: 4  
Işık Haslığı: (ISO 105 B02) , 5 Aşınma Dayanımı: (BS 5690) % 50.000  
Genişlik: 150+/-2

### Poliüretan Maddesinin Özellikleri

Yoğunluk(dansite) yüzeyde 400 kg/m olup (130-150 kg/m) serbest dansitedir. Yüzey pürüzsüz olup, altındaki tabaka daha düşük yoğunluklu, sertlik 2.2-2.8 mm 'dir. Test işlemi, 23 mm 'lik plakaya 10 kg basınç uygulanarak yapılmıştır.

### Taşıyıcı Özellikler

Özel bükümlü DKP sacdan imal edilmiş olan koltuğumuzun ayak kısımları ; argon kaynağı ile sağlıklı bir şekilde kaynatılır. Ayağımızın ek parçası olarak, 3 mm kalınlığa sahip özel kalıbı ile preste şekillendirilerek mukavemet ve estetik görüntüsü açısından zenginleştirilmiş sacdan oluşan yere daha iyi basması ve sabitlenmesi amacıyla kullandığımız flanş yer almaktadır.

Koltuğun sırt ve oturma kısımları, içinde metal konstrüksiyon dan oluşan ve üzeri esnek kalıpta şekillendirilmiş poliüretan sünger maddesi ile kaplanmıştır. Süngerin dansitesi (yumuşaklık derecesi) istenilen şekilde hazırlanır. Normal dansite ise 55-57 'dir.

Kişi koltuğa oturduğunda, 45 derecelik bir açıyla geriye yaslanması halinde; sırt kısmını rahat bir şekilde kavrar.